

الوصف :

دهان مائي ديكوري نهائي فريد من نوعه، يعتمد في تصنيعه على مستحلب الأكريليك وملونات ذات تأثير خاص ليعطي ألوانا معدنية متموجة وتأثيرات مختلفة حسب زاوية المشاهدة، مما يمنح الجدران الجمالية والفخامة المترفة.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبس للقصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

الخصائص:

- مظهر فريد يشبه بتلات الأزهار .
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- قابلية جيدة للغسيل وثباتية ممتازة للألوان.
- مقاومة فائقة للماء والمواد الكيميائية المنزلية.
- تركيبة خالية من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO .
- مدى واسع من الألوان.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر معدني
- اللون حسب ألوان كتالوج "تايم أمواج"
- الثقل النوعي 1,12 ، ASTM D1475
- اللزوجة: لزوجة عالية ، ASTM D562
- معدل الانتشار النظري * (7-5) م²/لتر
- الاختبارات:
- الاستقرار للتجمد اجتياز ، ASTM D2243
- الاستقرار للحرارة اجتياز ، ASTM D2243
- مقاومة الكيماويات اجتياز (المنظفات المنزلية) ، ASTM D1306
- مقاومة الماء اجتياز ، ASTM D870
- قيمة المواد العضوية المتطايرة: 14.78 جرام/لتر ، ASTM D2369 ، الإمارات العربية المتحدة METS
- اختبار انبعاث VOC بعد التطبيق: اجتياز ، LEED Requirements-Ver.4 ، الإمارات العربية المتحدة / METS

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوما
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والتواءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل "تايم ألتميت" أو «تايم كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م ، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪ والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (Ph=٩)
- جب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاما
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق.

أدوات التطبيق:

- المسطرين: نوع خاص

التخفيف ونسبة التخفيف:

- لا يخفف
- جاهز للإستخدام

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلاين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتلي".
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" بنفس لون «تايم أمواج».
- طلاء طبقتين من "تايم أمواج" (بشكل مائل) ثم يتم طلاء طبقة واحدة باستخدام المسطرين الخاص الموصى به بنفس الاتجاه ليعطي الشكل المطلوب.

التعبئة:

جالون إمريكي: 3 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا فى مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة فى قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة