

الوصف :

معجون مائي عالي اللزوجة، يعتمد في تصنيعه على أنواع خاصة من المستحلبات والمواد المعدلة، يستخدم بشكل خاص لملء المسامات وتسوية السطوح الشاقولية والأفقية على السواء

الإستخدام:

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية و لملء المسامات وإخفاء التعرجات في السطوح الخرسانية والإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري، ويعطى بعد الصنفرة سطحاً ناعماً الملمس

الخصائص:

- خصائص ملء ممتازة.
- قوة التصاق جيدة.
- يناسب الظروف البيئية المختلفة.
- يمكن طلاؤه بطبقات متعددة حتى السماكة اللازمة.
- سهل الاستخدام والصنفرة.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: مطفي ناعم الملمس.
- اللون: ينتج باللون الأبيض.
- الثقل النوعي: 1.57 عند درجة حرارة 25°م، D-1475ASTM
- اللزوجة: 11 × 1000 mPas ، عند درجة حرارة 40°م (معجون).
- الحجم الصلب: 46 %، D-5201ASTM.
- سماكة الطبقة: السماكة المقترحة للطبقة الجافة (150 – 200) مايكرون ، وتعتمد على طبيعة السطح وظروف التنفيذ.
- معدل الانتشار: معدل الانتشار النظري 3 م²/لتر، عند سماكة طبقة جافة 150 مايكرون.

أدوات التطبيق:

- سكين المعجون
- المكشطة

المخفف المقترح:

- جاهز للاستخدام بدون تخفيف.
- وفي حال الضرورة، يستخدم الماء العذب في التخفيف بالمقدار اللازم

نظام الطلاء:

- للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري:
- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً للسطوح المدهونة قديماً:
- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشينا خفيفاً
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع

- طلاء طبقة واحدة من الأساس "تايم سلرين" ، أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف
- طلاء طبقتين من " معجون تايم بوتي "
- يمكن طلاء طبقة إضافية عند الحاجة مع مراعاة زمن الجفاف لكل طبقة
- صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي: 30 دقيقة.
- الجفاف التام: ساعتان.
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ساعتان

التعبئة:

- جالون أمريكي
- برميل 25 كجم

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفاتضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة