

الوصف :

دهان مائي ديكورى راقى، يعتمد في تصنيعه على مجموعة فعالة من مستحلبات الأكريليك ونوع خاص من المواد المائلة، يعطي مظهرا رخاميا جميلا وجذابا

الإستخدام:

يستخدم في التطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجسبية للقصور والمكاتب والصالات والمعارض والفنادق والمطاعم ويمكن استخدامه في الحمامات والمطابخ وغيرها بعد استخدام " تايم ريجال كلير "

الخصائص:

- يمنح مظهرا رخاميا فخما
- ثباتية فائقة للألوان.
- متعدد الإستخدامات بعد إضافة طبقة "تايم ريجال كلير".
- سهل التطبيق.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر لمعة خفيفة
- اللون حسب ألوان كتالوج "تايم ريجال "
- الثقل النوعي 1,60 ، ASTM D1475
- اللزوجة لزوجة عالية ، ASTM D562
- الحجم الصلب 29 % ، ASTM D2697
- سماكة الطبقة الجافة 40 مايكرون لكل طبقة
- معدل الانتشار النظري * 4.4م²/لتر
- قيمة المواد العضوية المتطايرة: 52.33 جرام / لتر ،
- الاختبارات:
- الاستقرار للتجمد اجتياز ، ASTM D2243
- الاستقرار للحرارة اجتياز ، ASTM D1849
- مقاومة الماء: اجتياز ، ASTM D870

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والتلويحات وأي مناطق هشّة
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مائلة مناسبة مثل " تايم التمت " أو " تايم كراك فيلر " قبل البدء في دهان الأساس

إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 5°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪ والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (Ph=٩)
- يجب قلب الدهان جيدا قبل الاستخدام
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاماً
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين
- ينبغي توفير التهوية الكافية فى أثناء التطبيق

أدوات التطبيق:

- المسطرين المعدني/ نوع خاص
- سكين المعجون

التخفيف ونسبة التخفيف:

- لا يخفف
- جاهز للإستخدام

نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين"
- طلاء طبقتين من "تايم بوتى" ويترك ليحفظ جفاف تاماً
- طلاء طبقة أو طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" بنفس لون " تايم ريجال "
- طلاء طبقة واحدة من "تايم ريجال" باستخدام المسطرين المعدني أو سكين المعجون حسب اللون المحدد.
- طلاء طبقة ثانية من "تايم ريجال " حسب الشكل المطلوب ، ويمكن طلاء طبقات أخرى في حال الرغبة بإعطاء أشكال وتصاميم متعددة
- عند بداية جفاف الملمس يتم البدء بتلميع السطح باستخدام المسطرين أو قطعة قماش.
- للحصول على لمعة عالية ينصح بإستخدام "تايم ريجال كلير".
- يوصى باستخدام "تايم ريجال كلير" في المناطق التي يكون بها الطلاء عرضة للماء.

التعبئة:

- عبوة: 1 لتر
- جالون: 3 لتر
- برميل: 9 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا فى مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
- ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأطناعية
- يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة