

## الوصف :

دهان مائي ديكوري، نهائي، يعتمد في تركيبه على مستطلب الأكريليك النقي وملونات خاصة مصممة لإعطاء البعد الصراوي

## الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

## الخصائص:

- يحاكي هذا المنتج الفريد من نوعه مظهر التلال الصراوية.
- يحول الجدران إلى لوحات فنية مستوحاة من الطبيعة.
- التصاقية ممتازة ومتانة عالية.
- خالي من الفورمالدهايد والأمونيا و APEO.
- مدى واسع من الألوان.

## الخصائص الفيزيائية:

- المظهر معدني
- اللون حسب ألوان كاتالوج "تايم رونق"
- النقل النوعي: 1.05 ، ASTM D1475
- اللزوجة: 95 ، ASTM D562
- معدل الانتشار النظري: (4-5)م<sup>2</sup>/لتر لكل طبقة
- الاستقرار للحرارة: اجتياز ، ASTM D2243

## تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوما
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقا
- يجب أن يكون السطح صلبا وخال من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخال من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مائنة مناسبة مثل "تايم ألتيميت" أو «تايم كراك فيلر» قبل البدء في دهان الأساس «استشر قسم الدعم الفني»

## إرشادات التطبيق:

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن 0°م ، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨% والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠%.
- يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (Ph=٩)
- يجب تقليب الدهان جيدا قبل الاستخدام.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافا تاماً
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماما مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية في أثناء التطبيق

## أدوات التطبيق:

الفرشاه : نوع خاص

## التخفيف ونسبة التخفيف:

- لا يخفف
- جاهز للإستخدام

## نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتني".
- طلاء طبقتين من "تايم دي برايمر سلك" حسب اللون المحدد لمنتج "تايم رونق" (الطبقة النهائية) باستخدام الرول الناعم أو الرش حيث يجب التأكد من نعومة السطح وكذلك عدم بقاء أثر علامات الرول .
- أن يكون لون المنتج "تايم دي برايمر سيمي جلوس" حسب لون "تايم رونق" (الطبقة النهائية).
- يجب دائما
- طلاء طبقة من (تايم رونق) باتجاه مائل أو بشكل أفقى وبحركة متعرجة باستخدام الفرشاة الخاصة الموصى بها.

## التعبئة:

عبوة: 3 لتر سائل

## التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 24 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

## إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
  - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرفته في أثناء التطبيق
  - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأصبناعية
  - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة  
ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة فى قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة