

## الوصف :

طلاء مائي ديكورى عالى الجودة، يعتمد فى تصنيعه على مستحضرات من المستحلبات الأكريليكية، يتميز بالمتانة العالية والمظهر الاستثنائى.

## الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والجبسية فى القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

## الخصائص:

- مظهر رشة فاخرة
- مقاومة ممتازة للماء
- قوة التصاق ممتازة ومتانة عالية
- سهل التطبيق بتشكيلات جميلة حسب الرغبة
- يمكن أن يطبق عليه أي دهان ديكورى

## الخصائص الفيزيائية:

- المظهر أحادي متجانسة
- اللون ينتج باللون الأبيض ASTM D1475
- الثقل النوعي  $1,04 \pm 0,02$  ASTM D562
- اللزوجة  $1,48 \pm 0,02$  اميجاباسكال ASTM D2697
- الحجم الصلب ٤٤,٦٦ %
- سماكة الطبقة الجافة ٢٠٠ مايكرون لكل طبقة
- معدل الانتشار النظري \* (٢-٢,٥) م<sup>2</sup>/لتر
- الاختبارات:
- الاستقرار للتجمد اجتياز ASTM D2243
- الاستقرار للحرارة اجتياز ASTM D2243
- مقاومة الماء اجتياز ASTM D870

## أدوات التطبيق:

- الرول الناعم.
- الفرشاة البلاستيكية الفاسية - السكن البلاستيكية.

## المخفف المقترح:

لا يخفف

## نظام الطلاء:

- طلاء طبقة واحدة من "تايم سلرين".
- طلاء طبقتين من "تايم بوتى".
- طلاء طبقة من "تايم روشن" بالرول الناعم بالسماكة المناسبة.
- يتم تصميم الشكل المطلوب خلال ٥ - ١٠ دقائق بالأدوات الموصى بها كي يكتمل التصميم المطلوب مع مراعاة الظروف المحيطة.
- يترك لفترة ٢٤ ساعة ليجف وبعد ذلك يصنفر السطح قليل ومن ثم تطبق طبقة رقيقة من الدهان الديكورى المختار للحصول على المظهر النهائى.

## زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي (- ١٢ ١٥) دقيقة
- الجفاف الصلب ٢٤ ساعة
- الجفاف التام ٧ أيام
- النتائج السابقة بموجب D ASTM5895 عند درجة حرارة 25°م

التعبئة:

- جالون امريكي
- برميل 18 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
  - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
  - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأспطناعية
  - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث وحماية البيئة