

الوصف :

طلاء على شكل تراثي كثيف القوام مكون من مادتين، يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة ، يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطى مظهر بيوت الطين القديمة

الإستخدام:

يستخدم "تايم طلاء تراثي " كطلاء فى التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والخشبية والطوب الفخاري

الخصائص:

- له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة
- يمكن تشكيله بنماذج متعددة ذات مظهر جميل
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية
- متانة عالية وقوة التصاق جيدة.

الخصائص الفيزيائية:

- المظهر: مطفي تراثي الشكل
- اللون: ينتج باللون الطيني
- الثقل النوعي: 1.85 عند درجة حرارة 25°م
- اللزوجة: 6.5 × 1000 mPas عند درجة حرارة 40°م
- الحجم الصلب: 60 %، 5201ASTM D-
- معدل الانتشار: (0.75 - 1.25) م / كجم. عند سماكة (2 - 4) مم
- ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح: المتوسطة 5 - 6 مم
- الرول: البلاستيكي الاملس (للكسح عند الرغبة)

المخفف المقترح:

الماء العذب

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام بدون تخفيف، ويمكن استخدام الماء العذب في التخفيف عند الضرورة للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق ويعتمد ذلك على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ

نظام الطلاء:

- للسطوح الجديدة الخرسانية و الإسمنتية و سطوح الطوب الفخاري:
- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 28 يوماً للجفاف.
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الاساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً.
- للسطوح المدهونة قديماً:
- إزالة الدهان القديم إن كان متفشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب.
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة . و يترك ليحجف ثم صنفرته ، و يطلى بمادة أساس " تايم سي برايمر "
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تخشينه تخشينا خفيفاً

- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع
- مزج المادتين قبل الطلاء مباشرة بشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانساً
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "سلا داخلي أو خارجي : تايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح أو اللون المطلوب وتركه حتى يجف تماماً
- طلاء طبقة واحدة من "تايم طلاء ترائي" بالسماكة المطلوبة
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة

زمن الجفاف:

- الجفاف السطحي ، " ساعتان " يعتمد على سماكة الطبقة
- الجفاف التام 48 ساعة
- ويعتمد على الظروف الجوية عند الاستخدام

التعبئة:

برميل 25 كجم

التخزين وفترة الصلاحية:

- ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهراً عند درجة حرارة 25⁰م
- التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة