

الوصف :

صبغة خاصة للخشب مبنية على أساس مذهبي، تمنح الخشب مظهراً ديكورياً بمجموعة واسعة من الألوان، صممت خصيصاً لإبراز جمالية الخشب ومنحه رونقاً وشكلاً أيقياً يتوافق مع كافة الأذواق.

الإستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية كصبغة ملونة على جميع أنواع الأسطح الخشبية كالأبواب والنوافذ والمفروشات.

الخصائص:

- صبغات عالية التركيز تمنح تغطية فائقة.
- معدل انتشار عال
- تغلغل عميق وقوة التصاق عالية مع الأسطح الخشبية والطبقات العليا.
- ثباتية ممتازة للألوان.
- مقاومة للتعبن والفطريات وآفات الأخشاب.
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- سريع الجفاف.

الخصائص الفيزيائية:

- اللون حسب كتالوج ألوان " تايم وود ستاين " .
- الحجم الصلب ١٠ ٪ ASTM D2697 .
- اللزوجة ١٥ ثانية، فورد كاب رقم، ٤ ASTM D1200 .
- الثقل النوعي ٠,٨٧ ، ASTM D1475 .
- سماكة الطبقة الجافة ٨ مايكرون لكل طبقة.
- معدل الانتشار النظري * ١٢ م²/ لتر، عند سماكة الطبقة الجافة ٨ مايكرون. حسب درجة اللون ونسبة التخفيف.
- نقطة الوميض فوق ٢٣٠°م

تجهيز السطح:

- أزل جميع شوائب السطح الظاهرة كالشحوم والزيوت والأتربة والغبار والأملاح وغيرها من الملوثات.
- ثم قم بصفرة وتنعيم السطح وتنظيفه من آثار الصفرة بالهواء المضغوط قبل الشروع في عملية الطلاء.

المخفف ونسبة التخفيف:

- المخفف: الماء ، الجازولين ، الجزيرة ثنر 0٠٤.
- نسبة التخفيف: حتى ٣٠ ٪ كحد أقصى.

نظام الطلاء:

ظروف التطبيق:

- درجة الحرارة أثناء التطبيق يجب أن تكون أكثر من ٥°م
- درجة حرارة السطح يجب ان تكون أكثر من درجة الندي بـ ٣°م.
- يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية المحيطة نسبة .
- نظام الطلاء: تايم وود ستاين.
- يمكن تطبيق جميع أنواع الساندينج سيلر ودهانات الوجه النهائي ذات الأساس المذهبي فوقها.
- "ملاحظة: يجب رج العبوة جيداً قبل الاستخدام"

زمن الجفاف وإعادة الطلاء:

- تعتمد بشكل مباشر على الهواء في المحيط، ودرجة الحرارة، وسماكة الطبقة و عدد الطبقات و بذلك ستتأثر أزمدة الجفاف طرديا مع هذه العوامل.
 - درجة حرارة السطح ٢٥ م° / ٧٧°ف
 - الرطوبة النسبية المحيطة ٥٠ %
 - الجفاف السطحي (١٠-٥) دقائق .
 - الجفاف الصلب (٣٠-٢٠) دقيقة .
 - الجفاف التام ساعة واحدة
 - فترة إعادة الطلاء ، الحد الأدنى ٣٠ دقيقة
 - فترة إعادة الطلاء ، الحد الأعلى -----
- "ملاحظة : جميع النتائج السابقة الموضحة في الجدول مبنية على قياسات شريحة مطبقة قياسية السماكة و جيدة التهوية ولنظام دهان طبقة واحدة" ، السطح يجب أن يكون جافا ونظيفا وخاليا من الملوثات من أجل التطبيق

التعبئة:

عبوة: 1 لتر

التخزين وفترة الصلاحية:

ضمن عبوة محكمة الإغلاق ، 12 شهرا في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية عند درجة حرارة 25°م

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج
- يجب التعامل مع المنتج بحذر قبل التطبيق وفي أثناءه
 - يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق
 - ينصح بإستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو إستخدام التهوية الأسطناعية
 - يجب حفظ المنتج عن متناول أيدي الأطفال
- يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الأستخدام أو إعادة التدوير من أجل سلامة البيئة
- ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقا للوائح المحلية المحددة في قانونى مراقبة التلوث و حماية البيئة