

إرشادات التطبيق :

إعداد الأسطح :

للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف .
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفرتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الأساسات المناسبة من دهانات تايم و يترك حتى يجف تماماً.

للسطوح الدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت و الشحوم و الأتربة و الشوائب .
- ملء التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب خشبته خشبياً خفيفاً.
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع.
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "سلير داخلي - تايم" . أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة حسب طبيعة السطح وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقتين من "معجون أوليو بوتلي- تايم" .
- يمكن طلاء طبقة إضافية عند الحاجة مع مراعاة زمن الجفاف لكل طبقة.
- صنفرة السطح بعد الجفاف وتنظيفه من غبار الصنفرة بقطعة قماش أو بالهواء المضغوط.

إرشادات السلامة :

- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء . وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل . فيجب استخدام التهوية الصناعية . وينصح دائماً بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل . كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم جف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م. وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪. وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

الوصف :

معجون مائي عالي اللزوجة. يعتمد في تصنيعه على أنواع خاصة من المستحلبات والمواد المعدلة. يستخدم بشكل خاص لملء المسامات وتسوية السطوح الشاقولية والأفقية على السواء.

الخصائص :

- يتميز معجون " معجون أوليو بوتلي- تايم " بالخصائص التالية:
- خصائص ملء متازة.
- قوة التصاق جيدة.
- يناسب الظروف البيئية المختلفة.
- يمكن طلاؤه بطبقات متعددة حتى السماكة اللازمة.
- سهل الاستخدام والصنفرة.

الخصائص الفيزيائية :

المظهر:	مطفي ناعم الملمس.
اللون:	ينتج باللون الأبيض.
الثقل النوعي:	١,٥٧ عند درجة حرارة ٢٥ °م ASTM D-1475
اللزوجة:	١١ × ١٠٠٠ mPas . عند درجة حرارة ٤٠ °م (معجون).
الحجم الصلب:	٤٦ ٪ ASTM D-5201
سماكة الطبقة:	السماكة المقترحة للطبقة الجافة (١٥٠ - ٢٠٠) مايكرو وتعمد على طبيعة السطح وظروف التنفيذ.
معدل الانتشار:	معدل الانتشار النظري ٣ م ^٢ /لتر. عند سماكة طبقة ج

الاستخدام :

يستخدم كمعجون لتسوية السطوح الداخلية و لملء المسامات وإخفاء التعرجات في السطوح الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري. ويعطي بعد الصنفرة سطحاً ناعم الملمس.

زمن الجفاف :

- الجفاف السطحي ٣٠ دقيقة.
- الجفاف التام
- الزمن الفاصل بين طلاء طبقتين متتاليتين (الحد الأدنى) ساعتان.

أدوات التطبيق :

- سكين المعجون.
- المكشطة.

المخفف المقترح :

- جاهز للاستخدام بدون تخفيف.
- وفي حال الضرورة. يستخدم الماء العذب في التخفيف بالمقدار اللازم .

نسبة التخفيف :

- جاهز للاستخدام بدون تخفيف.

تنظيف الأدوات :

الماء العذب.

التعبئة :

- جالون ٣ كجم .
- برميل ٢٠ كجم .
- برميل ٢٥ كجم .

مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .