

## ارشادات التطبيق :

## إعداد الأسطح :

## للسطوح الجديدة الخرسانية والإسمنتية وسطوح الطوب الفخاري

- جميع السطوح الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف.
- يجب إزالة الزوائد الموجودة على السطح بصنفتها حتى الوصول إلى سطح ناعم ثم يتم تنظيف السطح من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش أو بالهواء المضغوط.
- طلاء طبقة من أحد الاساسات المناسبة من دهانات تايم و بترك حتى يجف تماماً.

## للسطوح الدهونة قديماً

- إزالة الدهان القديم إن كان متقشراً أو متجيراً .
- التأكد من خلو السطح من الغبار والزيوت والشحوم والأتربة والشوائب.
- ملء التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة . و بترك ليحجف ثم صنفته . و يطلى بمادة أساس " سي برايمر : تايم " .
- إذا كان الدهان القديم في حالة جيدة ولكنه لامع وغير مسامي فإنه يجب تحشيشه تحشيشاً خفيفاً.
- يجب التأكد من توافق دهان الأساس مع الدهان القديم وذلك حسب توصيات المصنع.
- مزج المادتين قبل الطلاء مباشرة بشكل جيد حتى يصبح المزيج متجانساً.
- طلاء طبقة واحدة من الأساس "سلر داخلي أو خارجي : تايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات تايم حسب طبيعة السطح أو اللون المطلوب وتركه حتى يجف تماماً.
- طلاء طبقة واحدة من "طلاء تراثي : تايم" بالسماكة المطلوبة.
- تنسيق الديكور والمظهر المطلوب حسب الرغبة.

## ارشادات السلامة :

- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه أو أخثرته في أثناء الطلاء، وإذا كانت التهوية غير كافية في مكان العمل، فيجب استخدام التهوية الصناعية، وينصح دائماً باقآذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ملامسة الدهان للعين أو الجلد أو استنشاق رذاذه في أثناء تطبيق نظام الرش في الطلاء حتى في حال توفر التهوية الجيدة في مكان العمل، كما يجب إبعاد الدهان عن متناول أيدي الأطفال .

## تعليمات خاصة :

- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- التخفيف إلى الدرجة اللازمة باستخدام الماء للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم يجف الطبقة السابقة تماماً.
- يجب إعطاء فترة زمنية كافية بين الطبقتين لا تقل عن الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- يفضل الاستخدام في مكان جيد التهوية وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلوب طلاؤه عن ١٠°م، وأن لا تزيد رطوبة سطح الجدار عن ٨٪، وأن لا تزيد الرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪ .

## الوصف :

طلاء على شكل تراثي كثيف القوام مكون من مادتين، يستخدم في التطبيقات الخارجية والداخلية، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الأكريليكية، ذو تشكيلات تراثية متنوعة . يمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر ويعطي مظهر بيوت الطين القديمة

## الخصائص :

يتميز طلاء "طلاء تراثي : تايم" بالخصائص التالية:

- له شكل الديكور التراثي الجذاب بمظهر بيوت الطين القديمة.
- يمكن تشكيله بنماذج متعددة ذات مظهر جميل.
- مقاومة عالية لاختلاف الظروف الجوية.
- متانة عالية وقوة التصاق جيدة.

## الخصائص :

المظهر:	ينتج باللون الطيني.
اللون:	١,٨٥ عند درجة حرارة ٢٥°م.
الثقل النوعي:	١,٥ × ١٠٠٠ mPas عند درجة حرارة ٤٠°م.
اللزوجة:	١٠٪ ASTM D-5201.
الحجم الصلب:	٠,٧٥ - ١,٢٥ م / كجم. عند سماكة (٢ - ٤) مم.
معدل الانتشار:	ويعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة

## الاستخدام :

يستخدم "طلاء تراثي : تايم" كطلاء في التطبيقات الخارجية والداخلية على السطوح الخرسانية والإسمنتية والخشبية والطوب الفخاري.

## زمن الجفاف :

الجفاف السطحي	ساعتان (يعتمد على سماكة الطبقة) .
الجفاف التام	٤٨ ساعة.

## أدوات التطبيق :

يطبق يدوياً بعد ارتداء القفازات الواقية.

## المخفف المقترح :

الماء العذب.

## نسبة التخفيف :

جاهز للاستخدام بدون تخفيف، ويمكن استخدام الماء العذب في التخفيف عند الضرورة للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق ويعتمد ذلك على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.

## تنظيف الأدوات :

الماء العذب.

## التعبئة :

برميل ٢٥ كجم .

## مدة التخزين :

ضمن عبوة محكمة الإغلاق: ١٢ شهراً في مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية .